

CONSEILS D'ENTRETIEN

Température de l'eau divisée par 2 = temps de filtration à diviser en 2 périodes.

Toujours vérifier le pH avant l'adjonction de différents produits que vous allez utiliser dans votre bassin (Pour effectuer les différentes mesures, utiliser Aquachek).

A SAVOIR QUE TOUS LES PRODUITS LIQUIDES SE METTENT DIRECTEMENT DANS LE BASSIN, LES POUDRES SE DILUENT DANS UN SEAU D'EAU, LES GALETS SE METTENT DANS LES SKIMMERS.

Titre alcalimétrique (alcalinité ou TAC) idéal entre 80 et 120 à vérifier 1 fois par mois : pour le rectifier, utiliser TAC Plus (l'alcalinité ne peut être qu'augmentée)

pH idéal entre 7,2 et 7,4 : pour le rectifier, utiliser pH + ou pH - selon besoin

Chlore idéal entre 0,5 et 1 mg/l : utiliser TGrosstablettes 90/250 ou T-Multifonctions (multifonctions)

Nettoyage de la ligne d'eau : 1 fois par semaine avec Randklar Poudre ou Randklar Gel

Eau trouble ou verdissante : effectuer 1 chloration choc avec 1 Chlore Choc, utiliser 1 anti-algues et 1 floculant pour la rendre cristalline (Flockfix). Durant la chloration choc, laisser tourner la filtration pendant 24 heures au minimum.

A chaque rajout d'eau, mettre un séquestrant calcaire, fer et métaux, ensuite, si apparition d'un voile brun sur les parois faire un traitement contre la précipitation de sel métallique.

Position normale de filtration :

Vanne 6 voies sur « filtration »
Prise balai fermée
Bonde de fond ouverte à moitié
Skimmer ouvert

Entretien et Nettoyage du bassin :

TOUJOURS ARRETER LA POMPE AVANT DE MANIPULER LA VANNE 6 VOIES

Pour effectuer un lavage du bassin :

- Laisser la vanne 6 voies sur filtration
- Ouvrir la prise balai, connecter le tuyau flottant à la tête du balai puis l'introduire dans la prise balai (remplir d'eau le tuyau flottant avant de le connecter à la prise balai)
- Fermer le ou les skimmers
- Fermer la bonde de fond
- Remettre la pompe en marche

Après cette opération, procéder au nettoyage du filtre à sable.

Nettoyage du filtre à sable :

-Ouvrir la vanne de l'égout

- Mettre la vanne 6 voies sur lavage et vérifier la propreté de l'eau par le voyant de turbidité situé à proximité de la vanne 6 voies.

- Mettre la vanne 6 voies sur rinçage et vérifier à nouveau la propreté de l'eau par le voyant de turbidité comme précédemment.

- Remettre la vanne 6 voies sur filtration

La vanne 6 voies placée en position « égout » permet de baisser le niveau d'eau du bassin.

**La buse de refoulement doit toujours rester ouverte.
Ne la fermer que lorsqu'on veut isoler le bassin de la filtration.**